









H
D

Fig1

H
D

Fig2

H
D

Fig3

H
D

Fig4

H
D

Fig5

الديانات الرئيسية و معايير قياسية											
فئة ANSI			52-1 XP-4.5C-M	52-2 XP_5-7C-M	52-3 XP-7-M	52-4 XP-7C-M	52-5 XP-11-M	52-6 XP-11C-M	52-8 XP-16-M	52-9 XP_9-4.5C-M	52-10 XP-16C-M
Fig.No			1	2	3	4	3	4	3	5	4
(الأبعاد الرئيسية (مم		د	165	190.5	254	254	254	254	254	108	280
		H	140	146	146	146	146	146	146	160	165
تسرب المسافة / مم			178	210	292	292	292	292	320	171	280
تردد الطاقة ثقب الجهد kv			80	90	110	110	110	110	110	80	110
معدل وميض الجهد االكهربى	تردد الطاقة	جاف / كيلو فولت	60	65	80	80	80	80	80	60	80
		الرطب / كيلو فولت	30	35	50	50	50	50	50	30	50
	الحرجة موجة lmpulse 15x40us	إيجابي / كيلو فولت	100	115	125	125	125	125	125	125	100
		سلبي / كيلو فولت	100	115	130	130	130	130	130	90	130
الجهد النفوذ الراديو	اختبار الجهد ل الأرض / كيلو فولت		7.5	7.5	10	10	10	10	10	7.5	10
	في RIV الحد الأقصى 1000kHz / kV		50	50	50	50	50	50	50	50	50
أمبير ؛ م فشل تحميل / كيلو & E تقييمه نيوتن			45	70	70	70	111	111	160	45	160
حمل مقاوم للتوتر / kN			22	35.5	35.5	35.5	55.5	55.5	80	22	80
تأثير streng / N. م			5	6	6	6	7	7	10	5	10
(الوزن (كلغ			2.5	3.9	4.6	4.9	5.6	5.9	6.9	2.6	7.2