

datos técnicos de 3-36kV 10kA **gapless** descargador de óxido de metal

Arrester tipo	Longitud mm	Calificación voltaje (r.m.s) kV	Arrester Continuo Operando voltaje (r.m.s) kV	1 / 10µs Steepest ola Residual voltaje 10kA que no excede kVp	8 / 20µs Relámpago Residual voltaje 10kA que no excede kVp	30 / 60µs Traspuesta Tensión residual 500A que no exceda kVp	2ms Rectangular soportar la capacidad de descarga UN	4 / 10µs Corriente capacidad de descarga de resistencia al impulso kA
Y10W6-3 / 9.1TB	288	3	2.55	10.2	9.1	6.8	250	100
Y10W6-6 / 18.2TB	336	6	5.1	16.3	18.2	13.5	250	100
Y10W6-9 / 28TB	393	9	7.65	25.3	28	20.4	250	100
Y10W6-10 / 30TB	393	10	8.4	33.6	30	22.4	250	100
Y10W6-11 / 33.7TB	408	11	9.3	37.7	33.7	24.7	250	100
Y10W6-12 / 36.6TB	423	12	10.2	41	36.6	27.1	250	100
Y10W6-15 / 45.6TB	458	15	12.7	51.5	45.6	33.9	250	100
Y10W6-18 / 54.8TB	503	18	15.3	61.5	54.8	40.6	250	100
Y10W6-20 / 58.9TB	533	20	16.4	66	58.9	43.5	250	100
Y10W6-21 / 61TB	533	21	17	68.5	61	45.1	250	100
Y10W6-22 / 64TB	568	22	17.8	71.7	64	47.2	250	100
Y10W6-24 / 70.1TB	593	24	19.5	78.6	70.1	51.9	250	100
Y10W6-27 / 79.2TB	633	27	22	88.7	79.2	58.5	250	100
Y10W6-30 / 87.5TB	678	30	22.4	98	87.5	64.8	250	100
Y10W6-33 / 99TB	718	33	27.5	111	99	73.1	250	100
Y10W6-36 / 104TB	758	36	29	117	104	77.1	250	100

datos técnicos de 3-36kV 10kA series-**brecha** descargador de óxido de metal

Arrester tipo	Longitud mm	Calificación voltaje (r.m.s) kV	Poder frecuencia sparkover voltaje no Menos (r.m.s) kV	Max Impulso sparkover voltaje a 1.2 / 50µs No Más kV (pico)	Max frente al voltaje sparkover onda no más kV (pico)	8 / 20µs Relámpago impulso Residual voltaje 10kA (pico) excediendo kVp	2ms Rectangular soportar la capacidad de descarga UN	4 / 10µs Corriente capacidad de descarga de resistencia al impulso kA
Y10C6-3 / 6.8TB	288	3	4.5	6.3	7.3	6.8	250	100
Y10C6-6 / 13.8TB	336	6	9	13	15	13.8	250	100
Y10C6-9 / 20TB	393	9	13.5	19.1	22	20	250	100
Y10C6-10 / 22TB	393	10	15	20.5	23.6	22	250	100
Y10C6-11 / 26.9TB	408	11	16.5	25.2	29	26.9	250	100
Y10C6-12 / 30TB	423	12	18	28.1	32.3	30	250	100
Y10C6-15 / 34TB	458	15	22.5	32.8	37.7	34	250	100
Y10C6-18 / 41.5TB	503	18	27	40.5	46.5	41.5	250	100

Y10C6-20 / 46.3TB	533	20	30	44.9	51.6	46.3	250	100
Y10C6-21 / 48TB	533	21	31.5	46.6	53.6	48	250	100
Y10C6-22 / 52.9TB	568	22	33	49.3	56.7	52.9	250	100
Y10C6-24 / 56TB	593	24	36	53.8	62	56	250	100
Y10C6-27 / 63TB	633	27	40.5	61.5	70.7	63	250	100
Y10C6-30 / 72.2TB	678	30	45	69.6	80	72.2	250	100
Y10C6-33 / 79.4TB	718	33	49.5	76.5	88	79.4	250	100
Y10C6-36 / 86.6TB	758	36	54	83.3	96	86.6	250	100