

datos técnicos de 3-36kV 10kA **gapless** descargador de óxido de metal

Arrester tipo	Longitud mm	Calificación voltaje (r.m.s) kV	Arrester Continuo Operando voltaje (r.m.s) kV	1 / 10µs Steepest ola Residual voltaje 10kA que no excede kVp	8 / 20µs Relámpago Residual voltaje 10kA que no excede kVp	30 / 60µs Traspuesta Tensión residual 500A que no exceda kVp	2ms Rectangular soportar la capacidad de descarga UN	4 / 10µs Corriente capacidad de descarga de resistencia al impulso kA
Y10W6-3 / 9.1TBHB	288	3	2.55	10.2	9.1	6.8	400	100
Y10W6-6 / 18.2TBHB	336	6	5.1	16.3	18.2	13.5	400	100
Y10W6-9 / 28 TBHB	393	9	7.65	25.3	28	20.4	400	100
Y10W6-10 / 30 TBHB	393	10	8.4	33.6	30	22.4	400	100
Y10W6-11 / 33.7 TBHB	408	11	9.3	37.7	33.7	24.7	400	100
Y10W6-12 / 36.6 TBHB	423	12	10.2	41	36.6	27.1	400	100
Y10W6-15 / 45.6 TBHB	458	15	12.7	51.5	45.6	33.9	400	100
Y10W6-18 / 54.8 TBHB	503	18	15.3	61.5	54.8	40.6	400	100
Y10W6-20 / 58.9 TBHB	533	20	16.4	66	58.9	43.5	400	100
Y10W6-21 / 61 TBHB	533	21	17	68.5	61	45.1	400	100
Y10W6-22 / 64 TBHB	568	22	17.8	71.7	64	47.2	400	100
Y10W6-24 / 70.1 TBHB	593	24	19.5	78.6	70.1	51.9	400	100
Y10W6-27 / 79.2 TBHB	633	27	22	88.7	79.2	58.5	400	100
Y10W6-30 / 87.5 TBHB	678	30	22.4	98	87.5	64.8	400	100
Y10W6-33 / 99 TBHB	718	33	27.5	111	99	73.1	400	100
Y10W6-36 / 104 TBHB	758	36	29	117	104	77.1	400	100

datos técnicos de la serie de 3-36kV 10kA- **brecha** descargador de óxido de metal

Arrester tipo	Longitud mm	Calificación voltaje (r.m.s) kV	Poder frecuencia sparkover voltaje no Menos (r.m.s) kV	Max Impulso sparkover voltaje a 1.2 / 50µs No Más kV (pico)	Max frente al voltaje sparkover onda no más kV (pico)	8 / 20µs Relámpago impulso Residual voltaje 10kA (pico) excediendo kvp	2ms Rectangular soportar la capacidad de descarga UN	4 / 10µs Corriente capacidad de descarga de resistencia al impulso kA
Y10C6-3 / 6.8 TBHB	288	3	4.5	6.3	7.3	6.8	400	100
Y10C6- 6 / 13.8 TBHB	336	6	9	13	15	13.8	400	100
Y10C6-9 / 20 TBHB	393	9	13.5	19.1	22	20	400	100
Y10C6-10 / 22 TBHB	393	10	15	20.5	23.6	22	400	100
Y10C6-11 / 26.9 TBHB	408	11	16.5	25.2	29	26.9	400	100
Y10C6-12 / 30 TBHB	423	12	18	28.1	32.3	30	400	100
Y10C6-15 / 34 TBHB	458	15	22.5	32.8	37.7	34	400	100
Y10C6-18 / 41.5 TBHB	503	18	27	40.5	46.5	41.5	400	100
Y10C6-20 / 46.3 TBHB	533	20	30	44.9	51.6	46.3	400	100
Y10C6-21 / 48 TBHB	533	21	31.5	46.6	53.6	48	400	100
Y10C6-22 / 52.9 TBHB	568	22	33	49.3	56.7	52.9	400	100
Y10C6-24 / 56 TBHB	593	24	36	53.8	62	56	400	100
Y10C6-27 / 63 TBHB	633	27	40.5	61.5	70.7	63	400	100
Y10C6-30 / 72.2 TBHB	678	30	45	69.6	80	72.2	400	100
Y10C6-33 / 79.4 TBHB	718	33	49.5	76.5	88	79.4	400	100

Y10C6-36 / 86.6 TBHB	758	36	54	83.3	96	86.6	400	100
-------------------------	-----	----	----	------	----	------	-----	-----