

Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5

DIMENSIONS PRINCIPALES ET MENTIONS STANDARD											
Classe ANSI			52-1 XP-4.5C-M	52-2 XP_5-7C-M	52-3 XP-7-M	52-4 XP-7C-M	52-5 XP-11-M	52-6 XP-11C-M	52-8 XP-16-M	52-9 XP_9-4.5C-M	52-10 XP-16C-M
Fig.No			1	2	3	4	3	4	3	5	4
Principales dimensions (mm)		ré	165	190.5	254	254	254	254	254	108	280
		H	140	146	146	146	146	146	146	160	165
Distance de fuite / mm			178	210	292	292	292	292	320	171	280
Puissance-fréquence tension de perforation kV			80	90	110	110	110	110	110	80	110
Clignotement moyen Tension	Puissance-fréquence	Sec / kV	60	65	80	80	80	80	80	60	80
		Humide / kV	30	35	50	50	50	50	50	30	50
	Critical-lmpulse Vague 15x40us	Positif / kV	100	115	125	125	125	125	125	125	100
		Négatif / kV	100	115	130	130	130	130	130	90	130
Tension d'influence radio	Tester la tension à sol / kV		7,5	7,5	dix	dix	dix	dix	dix	7,5	dix
	RIV maximum à 1000 kHz / kV		50	50	50	50	50	50	50	50	50
Classé E & M défaillant charge / kN			45	70	70	70	111	111	160	45	160
Charge à l'épreuve de la tension / kN			22	35.5	35.5	35.5	55,5	55,5	80	22	80
Impact streng / N. m			5	6	6	6	7	7	dix	5	dix
Poids (kg)			2,5	3.9	4.6	4,9	5,6	5,9	6,9	2,6	7.2