

dati tecnici di 3-36kV 10kA **gapless** scaricatore di ossido metallico

scaricatore genere	Lunghezza mm	nominale voltage (R.m.s) kV	scaricatore Continuo Operativo Voltage (R.m.s) kV	1 / 10µs steepest onda Residuo tensione 10kA non superiore a kVp	8 / 20µs fulmine Residuo tensione 10kA non superiore a kVp	30 / 60µs commutazione tensione residua 500 A non superiore a kVp	2ms Rettangolare resistere alla capacità di scarico UN	4 / 10µs attuale capacità di scarico di tenuta all'impulso kA
Y10W6-3 / 9.1TBHB	288	3	2.55	10.2	9.1	6.8	400	100
Y10W6-6 / 18.2TBHB	336	6	5.1	16.3	18.2	13.5	400	100
Y10W6-9 / 28 TBHB	393	9	7.65	25.3	28	20.4	400	100
Y10W6-10 / 30 TBHB	393	10	8.4	33.6	30	22.4	400	100
Y10W6-11 / 33,7 TBHB	408	11	9.3	37.7	33.7	24.7	400	100
Y10W6-12 / 36,6 TBHB	423	12	10.2	41	36.6	27.1	400	100
Y10W6-15 / 45,6 TBHB	458	15	12,7	51,5	45,6	33,9	400	100
Y10W6-18 / 54.8 TBHB	503	18	15.3	61.5	54.8	40.6	400	100
Y10W6-20 / 58,9 TBHB	533	20	16,4	66	58,9	43,5	400	100
Y10W6-21 / 61 TBHB	533	21	17	68,5	61	45,1	400	100
Y10W6-22 / 64 TBHB	568	22	17.8	71,7	64	47,2	400	100
Y10W6-24 / 70.1 TBHB	593	24	19.5	78.6	70.1	51,9	400	100
Y10W6-27 / 79.2 TBHB	633	27	22	88,7	79.2	58,5	400	100
Y10W6-30 / 87.5 TBHB	678	30	22.4	98	87.5	64.8	400	100
Y10W6-33 / 99 TBHB	718	33	27.5	111	99	73.1	400	100
Y10W6-36 / 104 TBHB	758	36	29	117	104	77.1	400	100

dati tecnici della serie 3-36kV 10kA- **gap** scaricatore di ossido metallico

scaricatore genere	Lunghezza mm	nominale voltage (R.m.s) kV	Energia frequenza innesco voltage non Di meno (R.m.s) kV	Max Impulso innesco Voltage a 1.2 / 50µs Non Di Più kV (picco)	Max fronte di tensione di scintillio dell'onda non di più kV (picco)	8 / 20µs fulmine impulso Residuo voltage 10kA (picco) superiore KVP	2ms Rettangolare resistere alla capacità di scarico UN	4 / 10µs attuale capacità di scarico di tenuta all'impulso kA
Y10C6-3 / 6.8 TBHB	288	3	4.5	6.3	7.3	6.8	400	100
Y10C6- 6 / 13,8 TBHB	336	6	9	13	15	13.8	400	100
Y10C6-9 / 20 TBHB	393	9	13.5	19.1	22	20	400	100
Y10C6-10 / 22 TBHB	393	10	15	20.5	23.6	22	400	100
Y10C6-11 / 26.9 TBHB	408	11	16,5	25.2	29	26.9	400	100
Y10C6-12 / 30 TBHB	423	12	18	28.1	32.3	30	400	100
Y10C6-15 / 34 TBHB	458	15	22.5	32.8	37.7	34	400	100
Y10C6-18 / 41.5 TBHB	503	18	27	40.5	46.5	41.5	400	100
Y10C6-20 / 46.3 TBHB	533	20	30	44.9	51,6	46,3	400	100
Y10C6-21 / 48 TBHB	533	21	31.5	46.6	53,6	48	400	100
Y10C6-22 / 52.9 TBHB	568	22	33	49.3	56.7	52,9	400	100
Y10C6-24 / 56 TBHB	593	24	36	53.8	62	56	400	100
Y10C6-27 / 63 TBHB	633	27	40.5	61.5	70,7	63	400	100
Y10C6-30 / 72.2 TBHB	678	30	45	69.6	80	72.2	400	100
Y10C6-33 / 79.4 TBHB	718	33	49.5	76.5	88	79,4	400	100

Y10C6-36 / 86.6 TBHB	758	36	54	83.3	96	86.6	400	100
-------------------------	-----	----	----	------	----	------	-----	-----