

dati tecnici di 3-36kV 5kA **gapless** scaricatore di ossido metallico

scaricatore genere	Lunghezza mm	nominale voltage (R.m.s) kV	scaricatore Continuo Operativo Voltage (R.m.s) kV	1 / 10µs steepest onda Residuo tensione 5kA non superiore a kVp	8 / 20µs fulmine Residuo tensione 5kA non superiore a kVp	30 / 60µs commutazione tensione residua 125 A non superiore a kVp	2ms Rettangolare resistere alla capacità di scarico UN	4 / 10µs attuale capacità di scarico di tenuta all'impulso kA
Y5W6-3 / 8.5TB	270	3	2.55	9.6	8.5	6.5	100	65
Y5W6-6 / 17TB	318	6	5.1	19.1	17	12.9	100	65
Y5W6-9 / 26TB	375	9	7.65	29.2	26	19.4	100	65
Y5W6-10 / 28TB	375	10	8.4	31.5	28	21.3	100	65
Y5W6-11 / 31.TB	390	11	9.3	35.3	31.5	23.5	100	65
Y5W6-12 / 34.2TB	405	12	10.2	38.3	34.2	25.8	100	65
Y5W6-15 / 42.6TB	440	15	12,7	47,7	42.6	32.3	100	65
Y5W6-18 / 51.2TB	485	18	15.3	57.5	51.2	38.7	100	65
Y5W6-20 / 55TB	515	20	16,4	61,6	55	41.4	100	65
Y5W6-21 / 57TB	515	21	17	63,9	57	43	100	65
Y5W6-22 / 59.8TB	550	22	17.8	67	59.8	44.9	100	65
Y5W6-24 / 65.5TB	575	24	19.5	73,5	65.5	49.4	100	65
Y5W6-27 / 74TB	615	27	22	82,9	74	55.7	100	65
Y5W6-30 / 81.8TB	660	30	22.4	91,7	81,8	61,8	100	65
Y5W6-33 / 92.5TB	700	33	27.5	103.7	92.5	70	100	65
Y5W6-36 / 97.3TB	740	36	29	109	97.3	73.4	100	65

dati tecnici di 3-36kV 5kA serie-**divario** scaricatore di ossido metallico

scaricatore genere	Lunghezza mm	Tensione nominale (R.m.s) kV	Energia frequenza innesco voltage non meno (R.m.s) kV	Max Impulso innesco Voltage a 1.2 / 50µs Non di più kV (picco)	Fronte massimo di tensione di scintillio dell'onda non di più kV (picco)	8 / 20µs fulmine impulso Residuo voltage 5ka (picco) superiore KVP	2ms Rettangolare resistere alla capacità di scarico UN	4 / 10µs attuale capacità di scarico di tenuta all'impulso kA
Y5C6-3 / 6.5TB	270	3	4.5	6.3	7.3	6.5	100	65
Y5C6- 6 / 13.3TB	318	6	9	13	15	13.3	100	65
Y5C6-9 / 19.5TB	375	9	13.5	19.1	22	19.5	100	65
Y5C6-10 / 21TB	375	10	15	20.5	23.6	21	100	65
Y5C6-11 / 25.8TB	390	11	16,5	25.2	29	25.8	100	65
Y5C6-12 / 28.8TB	405	12	18	28.1	32.3	28.8	100	65
Y5C6-15 / 33.6TB	440	15	22.5	32.8	37.7	33.6	100	65
Y5C6-18 / 41.3TB	485	18	27	40.5	46.5	41.3	100	65
Y5C6-20 / 45.9TB	515	20	30	44.9	51,6	45.9	100	65
Y5C6-21 / 47.6TB	515	21	31.5	46.6	53,6	47.6	100	65
Y5C6-22 / 50.4TB	550	22	33	49.3	56.7	50,4	100	65
Y5C6-24 / 55TB	575	24	36	53.8	62	55	100	65
Y5C6-27 / 62.8TB	615	27	40.5	61.5	70,7	62,8	100	65
Y5C6-30 / 71TB	660	30	45	69.6	80	71	100	65
Y5C6-33 / 78TB	700	33	49.5	76.5	88	78	100	65
Y5C6-36 / 85TB	740	36	54	83.3	96	85	100	65