

dados técnicos de 3-36kV 10kA **gapless** pára-raios de óxido de metal

Pára-raios tipo	comprimento milímetros	Avaliado Voltagem (r.m.s) kV	Pára-raios Contínuo Operativo Voltagem (r.m.s) kV	1 / 10 μ s Mais íngreme onda Residual tensão 10kA não superior a kVp	8 / 20 μ s Relâmpago Residual tensão 10kA não superior a kVp	30 / 60 μ s Comutação tensão residual 500A não superior a kVp	2ms Retangular suportar a capacidade de descarga UMA	4 / 10 μ s Atual impulso suportar a capacidade de descarga kA
Y10W6-3 / 9.1TB	288	3	2,55	10,2	9,1	6,8	250	100
Y10W6-6 / 18.2TB	336	6	5,1	16,3	18,2	13,5	250	100
Y10W6-9 / 28TB	393	9	7,65	25,3	28	20,4	250	100
Y10W6-10 / 30TB	393	10	8,4	33,6	30	22,4	250	100
Y10W6-11 / 33.7TB	408	11	9,3	37,7	33,7	24,7	250	100
Y10W6-12 / 36.6TB	423	12	10,2	41	36,6	27,1	250	100
Y10W6-15 / 45.6TB	458	15	12,7	51,5	45,6	33,9	250	100
Y10W6-18 / 54,8TB	503	18	15,3	61,5	54,8	40,6	250	100
Y10W6-20 / 58.9TB	533	20	16,4	66	58,9	43,5	250	100
Y10W6-21 / 61TB	533	21	17	68,5	61	45,1	250	100
Y10W6-22 / 64TB	568	22	17,8	71,7	64	47,2	250	100
Y10W6-24 / 70.1TB	593	24	19,5	78,6	70,1	51,9	250	100
Y10W6-27 / 79.2TB	633	27	22	88,7	79,2	58,5	250	100
Y10W6-30 / 87,5TB	678	30	22,4	98	87,5	64,8	250	100
Y10W6-33 / 99TB	718	33	27,5	111	99	73,1	250	100
Y10W6-36 / 104TB	758	36	29	117	104	77,1	250	100

dados técnicos de 3-36kV 10kA series-**lacuna** pára-raios de óxido de metal

Pára-raios tipo	comprimento milímetros	Avaliado Voltagem (r.m.s) kV	Poder freqüência sparkover Voltagem não Menos (r.m.s) kV	Max Impulso sparkover Voltagem a 1,2 / 50 μ s Não Mais kV (pico)	Max frente de onda de tensão de ignição não mais kV (pico)	8 / 20 μ s Relâmpago impulso Residual Voltagem 10kA (pico) excedendo kVp	2ms Retangular suportar a capacidade de descarga UMA	4 / 10 μ s Atual impulso suportar a capacidade de descarga kA
Y10C6-3 / 6.8TB	288	3	4,5	6,3	7,3	6,8	250	100
Y10C6-6 / 13.8TB	336	6	9	13	15	13,8	250	100
Y10C6-9 / 20TB	393	9	13,5	19,1	22	20	250	100
Y10C6-10 / 22TB	393	10	15	20,5	23,6	22	250	100
Y10C6-11 / 26.9TB	408	11	16,5	25,2	29	26,9	250	100
Y10C6-12 / 30TB	423	12	18	28,1	32,3	30	250	100
Y10C6-15 / 34TB	458	15	22,5	32,8	37,7	34	250	100
Y10C6-18 / 41,5TB	503	18	27	40,5	46,5	41,5	250	100
Y10C6-20 / 46.3TB	533	20	30	44,9	51,6	46,3	250	100

Y10C6-21 / 48TB	533	21	31,5	46,6	53,6	48	250	100
Y10C6-22 / 52.9TB	568	22	33	49,3	56,7	52,9	250	100
Y10C6-24 / 56TB	593	24	36	53,8	62	56	250	100
Y10C6-27 / 63TB	633	27	40,5	61,5	70,7	63	250	100
Y10C6-30 / 72.2TB	678	30	45	69,6	80	72,2	250	100
Y10C6-33 / 79.4TB	718	33	49,5	76,5	88	79,4	250	100
Y10C6-36 / 86.6TB	758	36	54	83,3	96	86,6	250	100