

Fig1




Fig2




Fig3




Fig4




Fig5

PRINCIPAIS DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS PADRÃO

ANSI de classe			52-1 XP-4.5C-M	52-2 XP ₅ -7C-M	52-3 XP-7-M	52-4 XP-7C-M	52-5 XP-11-M	52-6 XP-11C-M	52-8 XP-16-M	52-9 XP ₉ -4,5C-M	52-10 XP-16C-M	
Fig.No			1	2	3	4	3	4	3	5	4	
Dimensões principais (mm)	D		165	190,5	254	254	254	254	254	108	280	
	H		140	146	146	146	146	146	146	160	165	
Distância de fuga / mm			178	210	292	292	292	292	320	171	280	
Frequência de potência tensão de punção kV			80	90	110	110	110	110	110	80	110	
Flashover médio Voltagem	Frequência de potência	Seco / kv	60	65	80	80	80	80	80	60	80	
		Molhado / kV	30	35	50	50	50	50	50	50	30	50
	Lmpulso Crítico Onda 15x40us	Positivo / kV	100	115	125	125	125	125	125	125	125	100
		Negativo / kV	100	115	130	130	130	130	130	130	90	130
Tensão de influência de rádio	Tensão de teste para terreno / kV		7,5	7,5	10	10	10	10	10	7,5	10	
	RIV máximo a 1000kHz / kV		50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Rated E & M falhando load / kN			45	70	70	70	111	111	160	45	160	
Carga de prova de tensão / kN			22	35,5	35,5	35,5	55,5	55,5	80	22	80	
Impacto streng / N. m			5	6	6	6	7	7	10	5	10	
Peso (kg)			2,5	3,9	4,6	4,9	5,6	5,9	6,9	2,6	7,2	