

Fig1




Fig2




Fig3




Fig4

Tipo	FIG. Não	Dimensões principais (mm)					Seco tensão suportável kV	Molhado tensão suportável kV	Punção Voltagem kV	Mecânico força kN	Embalagem	
		UMAB	D	d	R						No.	Massa (kg)
S.03	1	57	63	35	11	5	17	8	25	6,25	100	23
S.05	1	75	88	41	17	8	22	11	33	17,80	24	16
S.1	1	88	100	57	18	13	26	14	39	17,80	24	20
S.2	1	100	114	63	21	16	35	19	52	22,25	12	16
Tipo	FIG. Não	a Principal Dimensões (mm)						Mecânico carga com falha	Frequência de potência tensão de flashover		Peso	Disparamos em branco
		H	D	d	d1	d2	R		Seco	Molhado		
ED-1	2	90	100	95	50	22	12	1200	22	10	0,75	BRANCO
ED-2	2	75	80	75	42	20	10	1000	18	9	0,40	BRANCO
ED-3	2	65	70	65	36	16	8	800	16	7	0,25	BRANCO
ED-4	2	50	60	55	30	16	6	500	14	6	0,15	BRANCO
ED-2 (B)	3	76	89	83	48	21	10	1300			0,48	CASTANHO
ED-2 (B) 1	3	76	89	83	48	17,5	10	1300			0,50	CASTANHO
ED-2 (C)	4	80	80		50	22	6	1350	25	12	0,47	CASTANHO