

технические данные 3-36 кВ 10 кА **без зазора** металлооксидный разрядник

разрядник тип	длина мм	Номинальное напряжение (R.m.s) кВ	разрядник непрерывный операционное напряжение (R.m.s) кВ	1/10 мкс Steepest волна остаточный напряжение 10 кА, не превышающее кВп	8/20 мкс молниеносный остаточный напряжение 10 кА, не превышающее кВп	30/60 мкс Переключение остаточное напряжение 500А, не превышающее кВп	2мс прямоугольный выдерживаемая мощность разряда	4/10 мкс Текущий импульсная выдерживаемая мощность разряда кА
Y10W6-3 / 9.1ТВ	288	3	2,55	10,2	9,1	6,8	250	100
Y10W6-6 / 18.2ТВ	336	6	5,1	16,3	18,2	13,5	250	100
Y10W6-9 / 28ТВ	393	9	7,65	25,3	28	20,4	250	100
Y10W6-10 / 30ТВ	393	10	8,4	33,6	30	22,4	250	100
Y10W6-11 / 33.7ТВ	408	11	9,3	37,7	33,7	24,7	250	100
Y10W6-12 / 36.6ТВ	423	12	10,2	41	+36,6	27,1	250	100
Y10W6-15 / 45.6ТВ	458	15	12,7	51,5	45,6	33,9	250	100
Y10W6-18 / 54.8ТВ	503	18	15,3	61,5	54,8	40,6	250	100
Y10W6-20 / 58.9ТВ	533	20	16,4	66	58,9	43,5	250	100
Y10W6-21 / 61ТВ	533	21	17	68,5	61	45,1	250	100
Y10W6-22 / 64ТВ	568	22	17,8	71,7	64	47,2	250	100
Y10W6-24 / 70.1ТВ	593	24	+19,5	78,6	70,1	51,9	250	100
Y10W6-27 / 79.2ТВ	633	27	22	88,7	79,2	58,5	250	100
Y10W6-30 / 87.5ТВ	678	30	22,4	98	87,5	64,8	250	100
Y10W6-33 / 99ТВ	718	33	+27,5	111	99	73,1	250	100
Y10W6-36 / 104ТВ	+758	36	29	117	104	77,1	250	100

технические данные 3-36 кВ 10 кА серии **разрыв** металлооксидный разрядник

разрядник тип	длина мм	Номинальное напряжение (R.m.s) кВ	Мощность частота искровой разряд напряжение не Менше (R.m.s) кВ	Максимум Импульс искровой разряд напряжение в 1.2 / 50 мкс Не Больше кВ (пик)	Максимум передняя волновая начинка не более кВ (пик)	8/20 мкс молниеносный импульс остаточный напряжение 10 кА (пик), превышающий КВП	2мс прямоугольный выдерживаемая мощность разряда	4/10 мкс Текущий импульсная выдерживаемая мощность разряда кА
Y10C6-3 / 6.8ТВ	288	3	4.5	6,3	7,3	6,8	250	100
Y10C6-6 / 13.8ТВ	336	6	9	13	15	13,8	250	100
Y10C6-9 / 20ТВ	393	9	13,5	19,1	22	20	250	100
Y10C6-10 / 22ТВ	393	10	15	+20,5	23,6	22	250	100
Y10C6-11 / 26.9ТВ	408	11	16,5	25,2	29	26,9	250	100
Y10C6-12 / 30ТВ	423	12	18	28,1	32,3	30	250	100
Y10C6-15 / 34ТВ	458	15	22,5	32,8	37,7	34	250	100
Y10C6-18 / 41.5ТВ	503	18	27	40,5	46,5	41,5	250	100
Y10C6-20 / 46.3ТВ	533	20	30	44,9	51,6	46,3	250	100
Y10C6-21 / 48ТВ	533	21	+31,5	46,6	53,6	48	250	100
Y10C6-22 / 52.9ТВ	568	22	33	49,3	56,7	52,9	250	100
Y10C6-24 / 56ТВ	593	24	36	53,8	62	56	250	100

Y10C6-27 / 63TB	633	27	40,5	61,5	70,7	63	250	100
Y10C6-30 / 72.2TB	678	30	45	69,6	80	72,2	250	100
Y10C6-33 / 79.4TB	718	33	49,5	76,5	88	79,4	250	100
Y10C6-36 / 86.6TB	+758	36	54	83,3	96	86,6	250	100