технические данные от 3 до 36 кВ 5 кА **без зазора** металлооксидный разрядник

разрядник тип	длина мм	Номинальный напряжение (R.m.s) кВ	разрядник непрерывный операционная напряжение (R.m.s) кВ	1/10 мкс Steepest волна остаточный напряжение 5 кА, не превышающее кВп	8/20 мкс молниеносный остаточный напряжение 5 кА, не превышающее кВп	30/60 мкс Переключение остаточное напряжение 125А, не превышающее кВп	2мс прямоугольный выдерживаемая мощность разряда	4/10 мкс Текущий импульсная выдерживаемая мощность разряда кА
Y5W6-3 / 8.5TB	270	3	2,55	9,6	8,5	6,5	100	65
Y5W6-6 / 17TB	318	6	5,1	19,1	17	12,9	100	65
Y5W6-9 / 26TB	375	9	7,65	29,2	26	19,4	100	65
Y5W6-10 / 28TB	375	10	8,4	+31,5	28	21,3	100	65
Y5W6-11 / 31.TB	390	11	9,3	35,3	+31,5	+23,5	100	65
Y5W6-12 / 34.2TB	405	12	10,2	38,3	34,2	25,8	100	65
Y5W6-15 / 42.6TB	440	15	12,7	47,7	42,6	32,3	100	65
Y5W6-18 / 51.2TB	485	18	15,3	57,5	51,2	38,7	100	65
Y5W6-20 / 55TB	515	20	16,4	61,6	55	41,4	100	65
Y5W6-21 / 57TB	515	21	17	63,9	57	43	100	65
Y5W6-22 / 59.8TB	550	22	17,8	67	59,8	44,9	100	65
Y5W6-24 / 65.5TB	575	24	+19,5	73,5	65,5	49,4	100	65
Y5W6-27 / 74TB	615	27	22	82,9	74	55,7	100	65
Y5W6-30 / 81.8TB	660	30	22,4	91,7	81,8	61,8	100	65
Y5W6-33 / 92.5TB	700	33	+27,5	103,7	92,5	70	100	65
Y5W6-36 / 97.3TB	740	36	29	109	97,3	73,4	100	65

технические данные 3-36 кВ 5 кА серии-**разрыв** металлооксидный разрядник

разрядник тип	длина мм	Номинальное напряжение (R.m.s) кВ	Мощность частота искровой разряд напряжение не менее (R.m.s) кВ	Максимум Импульс искровой разряд напряжение в 1.2 / 50 мкс Не более кВ (пик)	Макс. Фронт напряжения возбуждения волны не более кВ (пик)	8/20 мкс молниеносный импульс остаточный напряжение 5 кА (пик), превышающий КВП	2мс прямоугольный выдерживаемая мощность разряда	4/10 мкс Текущий импульсная выдерживаемая мощность разряда кА
Y5C6-3 / 6.5TB	270	3	4.5	6,3	7,3	6,5	100	65
Y5C6- 6 / 13.3TB	318	6	9	13	15	13,3	100	65
Y5C6-9 / 19.5TB	375	9	13,5	19,1	22	+19,5	100	65
Y5C6-10 / 21TB	375	10	15	+20,5	23,6	21	100	65
Y5C6-11 / 25.8TB	390	11	16,5	25,2	29	25,8	100	65
Y5C6-12 / 28.8TB	405	12	18	28,1	32,3	28,8	100	65
Y5C6-15 / 33.6TB	440	15	22,5	32,8	37,7	33,6	100	65
Y5C6-18 / 41.3TB	485	18	27	40,5	46,5	41,3	100	65
Y5C6-20 / 45.9TB	515	20	30	44,9	51,6	45,9	100	65
Y5C6-21 / 47.6TB	515	21	+31,5	46,6	53,6	47,6	100	65
Y5C6-22 / 50.4TB	550	22	33	49,3	56,7	50,4	100	65
Y5C6-24 / 55TB	575	24	36	53,8	62	55	100	65
Y5C6-27 / 62.8TB	615	27	40,5	61,5	70,7	62,8	100	65
Y5C6-30 / 71TB	660	30	45	69,6	80	71	100	65
Y5C6-33 / 78TB	700	33	49,5	76,5	88	78	100	65
Y5C6-36 / 85TB	740	36	54	83,3	96	85	100	65