

Fig1




Fig2




Fig3




Fig4

Тип	Инжир. нет	Основные размеры (мм)					сухой выдержать напряжение кВ	Влажный выдержать напряжение кВ	прокол напряжение кВ	механический прочность кН	упаковка	
		B	D	d	p	No.per					Масса (кг)	
S.03	1	57	63	35	11	5	17	8	25	6,25	100	23
S.05	1	75	88	41	17	8	22	11	33	17,80	24	16
S.1	1	88	100	57	18	13	26	14	39	17,80	24	20
Д.2	1	100	114	63	21	16	35	19	52	22,25	12	16
Тип	Инжир. нет	Главный Размеры (мм)						механический сбой нагрузки	Мощность частоты перенапряжения		вес	Уволен пустой
		ЧАС	D	d	d1	d2	p		сухой	Влажный		
ЭД-1	2	90	100	95	50	22	12	1200	22	10	0,75	WHITE
ЭД-2	2	75	80	75	42	20	10	1000	18	9	0,40	WHITE
ЭД-3	2	65	70	65	36	16	8	800	16	7	0,25	WHITE
ЭД-4	2	50	60	55	30	16	6	500	14	6	0,15	WHITE
ЭД-2 (B)	3	76	89	83	48	21	10	1300			0,48	BROWN
ЭД-2 (B) 1	3	76	89	83	48	17,5	10	1300			0,50	BROWN
ЭД-2 (C)	4	80	80		50	22	6	1350	25	12	0,47	BROWN